

RE_ Barniz Hidrorrepelente Incoloro

1.- DESCRIPCIÓN

Sellador tipo barniz, para uso en exteriores e interiores. Formulado con emulsiones acrílicas pura que les otorgan a dicho producto una mayor resistencia a las superficies altamente alcalinas, mayor resistencia a la humedad y gran estabilidad química.

2.- USOS

Se recomienda su uso para impregnar, sellar superficies alcalinas, estucos nuevos y como producto de impermeabilización de terminación..

3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Debe estar limpia y seca, libre de grasa, aceite, óxido y pintura en mal estado.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Semibrillo
Color	Transparente
Volumen Sólido	19 +/- 2%
Sólidos en Peso	21 +/- 2%
Peso Específico	0.945 +/- 0.02
Rendimiento Teórico	30m ² por galón aproximadamente dependiendo de porosidad y absorción de la superficie.
N° de Manos	2
Tiempo de Secado	20°C - 60% humedad relativa Tacto: 30 min, Duro: 3 horas Repintado: 2 horas tiempo mínimo.
Viscosidad	65 +/- 5 KU
Método de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola.
Estabilidad de Almacenamiento	24 Meses
Dilución	No se recomienda
Diluyente	Agua