

## RE\_Barníz Acrílico

### 1.- DESCRIPCIÓN

Es un producto formulado en base de emulsión acrílica pura, pigmentos seleccionados y extendedores de primera calidad. Por ser una pintura 100% acrílica, resaltan sus propiedades de resistencia a los álcalis, especialmente indicado para superficies nuevas, posee excelente poder cubriente con una terminación mate.

### 2.- USOS

Puede ser utilizado en varias superficies tales como, estucos, maderas, hormigón, tejas, ladrillos etc.

### 3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se aplica directamente sobre la superficie en 1 ó 2 manos según la necesidad, la segunda mano si es necesaria debe aplicarse inmediatamente después de aplicada la primera.

### 4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Mate
Color	Nogal, caoba, alerce, roble e incoloro.
Volumen Sólido	32% app.
Rendimiento Teórico	35 a 40Mts <sup>2</sup> /Gln. app. por mano según color y superficie.
N° de Manos	2
Tiempo de Secado	Tacto: 3 – 4 horas. Duro: 12 – 14 horas Repintado: 12 horas tiempo mínimo.
Viscosidad (25°C)	120 seg., copa Ford # 4.
Peso por Galón	5.0 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola. La segunda mano debe aplicarse después de 24 Horas
Dilución	Brocha y rodillo: 0,2 – 0,4 Lts. x Gln. Pistola: 0,8 – 1,5 Lts. x Gln. Presión: 40 – 60 Lbs. X Pulg <sup>2</sup>
Diluyente	Diluyente sintético o aguarrás mineral.