

RE_Esmalte Al Agua Hidrorrepelente

1.- DESCRIPCIÓN

RE_Esmalte Al Agua Hidrorrepelente es un producto formulado con resinas acrílicas, pigmentos y extendedores aditivos y agentes hidrófobos de excelente resistencia a la alcalinidad.

2.- USOS

Recomendamos especialmente para exteriores en superficies de concreto, estuco, ladrillo a la vista, vulcanita, asbesto-cemento, madera, etc. La superficie sobre la que se aplica permite el paso de vapor de agua desde el interior hacia el exterior, evitando la acumulación de humedad.

3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Se aplica sobre superficies secas, limpias, sin grasa, polvo.
- Si hay grietas colocar pasta muro
- Lijar superficies brillante si la hubiera para mejorar el anclaje de la pintura.
- Superficies muy alcalinas, tratarlas con ácido muriático proporción 1:3 con agua.
- Enjuagar con abundante agua y escobillar para eliminar restos de ácido o sales.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Satinado
Color	Blanco y tonos pasteles a pedido
Volumen Sólido	18% app.
Rendimiento Teórico	30 - 50 m ² por galón, a una mano.
N° de Manos	2
Tiempo de Secado	Repintado: 4 horas mínimo dependiendo de las condiciones ambientales
Viscosidad (25°C)	90 +/-5 KU
PVC	40
Peso por Galón	1.15 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola.
Dilución	10% máximo
Diluyente	Agua
Envase	Galón, lata (5 gls.), Tambor (50 gls.)